



Technické údaje

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vícefázové napájecí napětí | 380–415 V 2N/3N |
| Jednofázové napájecí napětí | 220–240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon max. | 7000 W |
| Jištění / třífázové napájení | 3 × 16 A |
| Jištění / dvoufázové napájení | 2 × 16 A |
| Jištění / jednofázové napájení | 1 × 32 A |
| Rozměry izolace (délka × hloubka × výška) | 760 × 515 × 196 mm |
| Hmotnost (vč. příslušenství a obalu) | 25 kg |
| Materiál povrchu | Sklokeramika |
| Výkonové stupně odsavače do varné desky | 1, 2, P |
| Výkonové stupně varné desky | 1–9, P |
| Velikost výfukového otvoru | 650 × 90 mm |
| Velikost přední varné zóny | Ø 210 mm |
| Velikost zadní varné zóny | Ø 140 mm |
| Výkon přední varné zóny | 2300 W |
| Výkon zadní varné zóny | 1200 W |
| Výkon přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu | 3000 W |
| Filtrační médium | Aktivní uhlí s iontovým výměníkem |
| Filtrační materiál | Filtrační panel s jemným filtrem |
| Maximální životnost filtru | 150 h (1 rok) |

Popis výrobku

- minimální hlasitost
- mimořádně rychlé uvedení do varu
- snadné čištění
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- extra velká varná plocha 4 24
- kompaktní velikost
- zvýšený výkon
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- maximální úložná plocha

Rozsah dodávky

- Basic Hyper varná deska s integrovaným systémem pro odtah par – Recirkulace BHU
- Přívodní tryska černá
- tukový filtr z nerezové oceli
- Filtr s aktivním uhlím BAKFS
- teleskopické prodloužení
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- Sponky vedení kabelu
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

Příslušenství

- Sada filtru s aktivním uhlím BAKFS
- Tukový filtr z nerez oceli BFF
- Přívodní tryska BFIED
- Basic/GP4 přívodní tryska GP4ED
- Montážní sada pro ventilaci BUSAE
- Těsnicí páska UDB25
- Rám varné desky BKR760

Pokyny k výrobce a k plánování

- Síťový kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka
- Basic systém pro odtah par lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA.